

ISGUS Terminal

IT 4100 SP

IT 4100 SSS



**Schalterprogramme
IT 4100 SP**



**Türsprechanlagen
IT 4100 SSS**



Terminals für berührungslose Zutrittskontrolle

- » Bedienung über Transponder mit Leseabstand von 1 - 3 cm
- » Integrierter potentialfreier Kontakt zur Türöffnung
- » Türöffnungskontakt im Offline-Betrieb durch Systemnummerprüfung über Ausweis
- » Anzeige der Betriebsbereitschaft und Buchungsquittung über LED und akustisches Signal

- » Einsetzbar als Sub-Terminal an Terminals der Serie IT 8xxx und ZKZ 40xx
- » Mandantenfähig für bis zu 10 Mandanten
- » 2 Eingänge (Schließkontakt am Terminal)
- » IT 4100 SP:
 - » Einbaubar in alle gängigen Schalterprogramme (Jung, Gira, Behnke) mit einer Abdeckplatte von 50 x 50 mm nach DIN49075
 - » Sabotagesicherung mittels Deckelkontakt

Technische Information

IT 4100 SP IT 4100 SSS



**Schalterprogramme
IT 4100 SP**



**Türsprechanlagen
IT 4100 SSS**

Ausweisleser-Systeme

- » Mifare DESFire
- » LEGIC advant
- » EM4102
- » ISGUS-Prox
- » Hitag 1
- » BLE-Funktion

Stromversorgung

- » Externes Netzteil:
12 V Wechselspannung oder 24 V Gleichspannung

Typische Leistungsaufnahme

- » 1,8 W (IT 4100 SP; abhängig vom Lesertyp)
- » 1,64 W (IT 4100 SSS; abhängig vom Lesertyp)

Schutzart

- » IP 30 (gültig für IT 4100 SP)

Schutzklasse

- » III / EN 62368-1

Aufstellungsort

- » IT 4100 SP:
Nur für den Innenbereich
Keine direkte Sonneneinstrahlung
- » IT 4100 SSS:
Innen- und Außenbereich
Umgebungstemperatur: -10° C bis +55° C

Rel. Luftfeuchtigkeit

- » max. 85 % (nicht kondensierend)

Datenübertragungsprotokoll

- » RS 485, 2-Drahtverbindung

Gewicht

- » ca. 0,2 kg

Abmessungen

- | IT 4100 SP | IT 4100 SSS |
|-----------------|-----------------|
| » Höhe: 70 mm | » Höhe: 72 mm |
| » Breite: 70 mm | » Breite: 62 mm |
| » Tiefe: 50 mm | » Tiefe: 14 mm |



ISGUS GmbH
Oberdorfstr. 18 - 22
78054 Villingen-Schwenningen

Tel. +49 7720 393-0
Fax +49 7720 393-184

info@isgus.de
www.isgus.de