

ISGUS Terminal


Serie IT 4210

IT 4210 FP IT 4220 FP



IT 4210

IT 4210 FP
IT 4220 FP



IT 4210 und IT 4210 FP für Zutrittskontrolle

- » Benutzerführung und Buchungsbestätigung durch LED und akustisches Signal
- » Türöffnung über integriertes elektronisches Türöffnungsrelais oder über externe Türsteuerung im gesicherten Bereich
- » 2 Eingänge (Schließkontakt am Terminal)
- » Sabotagesicherung mittels Deckelkontakt
- » Zum Anschluss an das IT 8xxx oder ZKZ 40xx über das Netzwerk. TCP oder UDP möglich
- » Einfache und variable Einbaumöglichkeit
- » Mandantenfähig für bis zu 10 Mandanten (IT 4210)

- » Terminals für Zutrittskontrolle mit Verifikations- oder Identifikationsmodus (IT 4210 FP)
- » Freie Wahl von bis zu 2 Fingern pro Person mit denen die Verifikation oder Identifikation durchgeführt wird (IT 4210 FP)
- » In Verbindung mit ZEUS® Biometrie integrierbar in alle Sicherheitslösungen (IT 4210 FP)
- » Die Erfassung und Verteilung der Fingerprint-Daten findet über das IT 8xxx FP statt (IT 4210 FP)
- » Das IT 4210 FP steht auch als Offline-Variante (IT 4220 FP) zur Verfügung

Technische Information Terminal

IT 4210 IT 4210 FP IT 4220 FP



IT 4210

IT 4210 FP
IT 4220 FP

Ausweisleser-Systeme

- » ISGUS-Prox
- » Hitag 1
- » LEGIC
- » LEGIC advant
- » Mifare
- » Mifare DESFire
- » SimonsVoss
- » HID
- » NEDAP

Stromversorgung

- » 24 V DC
- » Nur SELV-Stromkreis zulässig

Typische Leistungsaufnahme

- » 1,92 W (abhängig von Lesertyp)
- » 2,80 W (IT 4220 FP; abhängig von Lesertyp)

Schutzart

- » IP 65 frontseitig

Schutzklasse

- » III / EN 62368-1

Rel. Luftfeuchtigkeit

- » max. 85 % (nicht kondensierend)

Aufstellungsort

- » Für den Innen- und Außenbereich
- » Umgebungstemperatur:
-10° C bis +55° C
- » keine direkte Sonneneinstrahlung

Datenübertragung

- » TCP/IP
- » UDP

Gewicht

- » ca. 0,2 kg (IT 4210)
- » ca. 0,25 kg (IT 4210 FP; IT 4220 FP)

Abmessungen

- | | |
|-----------------|----------------------|
| IT 4210 | IT 4210 FP / 4220 FP |
| » Höhe: 114 mm | » Höhe: 155 mm |
| » Breite: 75 mm | » Breite: 75 mm |
| » Tiefe: 36 mm | » Tiefe: 60 mm |

