

ISGUS Terminal IT 4211 IT 4211 FP



IT 4211 und IT 4211 FP für Zutrittskontrolle

- » Benutzerführung und Buchungsbestätigung durch LED und akustisches Signal
- » Türöffnung über integriertes elektronisches Türöffnungsrelais oder über externe Türsteuerinheit (TSE400) im gesicherten Bereich
- » 2 Eingänge (Schließkontakt am Terminal)
- » Sabotagesicherung mittels Deckelkontakt
- » Zum Anschluss an das IT 8xxx oder ZKZ 40xx über das Netzwerk möglich
- » Einfache und variable Montage
- » Mandantenfähig für bis zu 10 Mandanten (IT 4211)

- » Terminals für Zutrittskontrolle mit Verifikations- oder Identifikationsmodus (IT 4211 FP)
- » Freie Wahl von bis zu 2 Fingern pro Person mit denen die Verifikation oder Identifikation durchgeführt wird (IT 4211 FP)
- » In Verbindung mit ZEUS® Biometrie integrierbar in alle Sicherheitslösungen (IT 4211 FP)
- » Die Erfassung und Verteilung der Finger-
print-Daten findet über das IT 8200 FP statt (IT 4211 FP)
- » Einfache Parametrierung mittels integriertem Webserver

Technische Information

IT 4211

IT 4211 FP



IT 4211



IT 4211 FP

Ausweisleser-Systeme

- » ISGUS-Prox
- » Hitag 1
- » Mifare
- » HID

Stromversorgung

- » 24 V DC
- » PoE nach IEEE 802.3af LK o

Typische Leistungsaufnahme

- » 2,03 W (IT 4211)
- » 2,23 W (IT 4211 FP)

Schutzart

- » IP 65 (frontseitig)

Schutzklasse

- » III / EN 62368-1

Aufstellungsort

- » Für den Innen- und Außenbereich
- » keine direkte Sonneneinstrahlung
- » Umgebungstemperatur -10° C bis + 55° C

Relative Luftfeuchtigkeit

- » max. 85 % (nicht kondensierend)

Datenübertragung

- » TCP/IP

Gewicht

- » ca. 0,2 kg (IT 4211)
- » ca. 0,25 kg (IT 4211 FP)

Abmessungen

- | | |
|-----------------|-----------------|
| IT 4211 | IT 4211 FP |
| » Höhe: 114 mm | » Höhe: 155 mm |
| » Breite: 75 mm | » Breite: 75 mm |
| » Tiefe: 36 mm | » Tiefe: 60 mm |

